


SHOWER TRAY


Ultra Flat S



Artikel ID: **K8214FS**

Douchevloer vierkant 800 mm

Ultra Flat Solid douchevloer vierkant 800 mm van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars). Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN EN 51097 - hellingsgraad 24°). Hoogte douchevloer 30 mm. Afvoergat Ø90 mm. Inclusief RVS afdekrooster. Afdekrooster (KV169) in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen. Inkortbaar door installateur. Maatwerk mogelijk. 3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.



Kleur: FS - Concrete Grey

Meer productdetails:

Type:	Vlakke top
Bevestiging:	Staand
Accreditaties:	DIN EN 14527, DIN EN 51097 Klasse C, DIN EN 251
Netto gewicht (kg):	22,70
Materiaal:	Ideaal Massief
Hoogte (mm):	30
Breedte (mm):	800
Lengte (mm):	800
Vorm:	Vierkant
Installatie:	Staand