


## SHOWER TRAY

## Ultra Flat S



Artikel ID: **K8281FT**

### Douchevloer rechthoekig 1700 x 700 mm

Ultra Flat Solid douchevloer rechthoekig 1700 x 700 mm van Ideal Solid® (mineraalcomposiet bestaande uit gegoten mineraalmarmer en hars). Vervaardigd volgens DIN EN 14527. Gekleurde gelcoatlaag met reliëf van 1 mm. Structuur in steen met anti-slip klasse C (volgens DIN EN 51097 - hellingsgraad 24°). Hoogte douchevloer 30 mm. Afvoergat Ø90 mm. Inclusief RVS afdekrooster. Afdekrooster (KV169) in kleur te verkrijgen, separaat te bestellen. Inkortbaar door installateur. Maatwerk mogelijk. 3 installatiemogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset. Let op! Afvoer aan lange zijde. Bij maatvoering met lengte tot en met 1600 mm bevindt de afvoer zich aan de korte zijde. Bij maatvoering 1700 mm en groter bevindt de afvoer zich aan de lange zijde.

Kleur: FT - Sand

Meer productdetails:

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type:               | Vlakke top                                                     |
| Bevestiging:        | Staand                                                         |
| Accreditaties:      | DIN EN 14527, DIN EN 51097<br>Klasse C, DIN EN 251, DIN EN 263 |
| Netto gewicht (kg): | 39,20                                                          |
| Materiaal:          | Ideaal Massief                                                 |
| Hoogte (mm):        | 30                                                             |
| Vorm:               | Rechthoekig                                                    |
| Installatie:        | Staand                                                         |